



1) 有效面



**功能安全性**

MTTF (40 °C)	830 a
--------------	-------

**显示 / 运行**

功能显示	是
工作电压显示	否

**机械参数**

安装	齐平
尺寸	Ø 5 x 42 mm
抗压强度, 提示	耐油压
拧紧力矩	1 Nm ±10 %
最大抗压强度	10 bar
结构尺寸	M5x0.5

**材质**

外壳材料	不锈钢
感应面, 材料	陶瓷
护套材料	PUR

**环境条件**

EN 60068-2-27, 冲击	半正弦, 30 g <sub>n</sub> , 11ms
EN 60068-2-6, 振动	55 Hz, 振幅1 mm, 3x30 min
污染程度	3
环境温度	-25...70 °C
防护等级	IP67

**电气参数**

余波, 最大 (Ue的百分比)	10 %
就绪延时t <sub>v</sub> , 最大	25 ms
工作电压U <sub>b</sub>	10~30 VDC
应用分类	DC -13
开关频率	3000 Hz
最大剩余电流I <sub>r</sub>	80 µA
最大无功电流I <sub>o</sub> , 无衰减	3 mA
最大无功电流I <sub>o</sub> , 衰减	10 mA
最大负载电容, 在U <sub>e</sub> 下	0.2 µF
最小工作电流I <sub>m</sub>	1 mA
测量工作电压U <sub>e</sub> DC	24 V
测量工作电流I <sub>e</sub>	100 mA
测量短路电流	100 A
测量绝缘电压U <sub>i</sub>	75 V DC
电压降, 静态, 最大	3 V
输出电阻R <sub>A</sub>	开路集电极

**电气连接**

反极性保护	是
导线截面	0.14 mm <sup>2</sup>
导线数量	3
导线长度L	2 m
电缆直径D	3.00 mm
短路保护	是
连接方式	电缆, 2.00 m, PUR
防止出现混淆	是

耐高压接近开关  
BES M05EG-PSC08B-BP02  
订购代码: BES03H6

**DOMENZI**

范围 / 距离

安全开关距离Sa	0.65 mm
最大重复精度 (Sr的百分比)	5.0 %
温度漂移, 最大 (Sr的百分比)	10 %
真实开关距离Sr	0.8 mm
真实开关距离Sr, 公差	-10 %/+40 %
迟滞H, 最大 (Sr的百分比)	15.0 %
额定开关距离Sn	0.8 mm

输出 / 接口

开关输出端	PNP常开触点 (NO)
-------	--------------

通用性参数

许可/一致性	CE
--------	----

备注

在排除了过载后, 传感器将重新生效。  
外壳接地时, 满足ESD要求。

所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺; 这些数值只是经验值, 对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限..

接线电路图

