



1) O形环, 带垫圈



### 功能安全性

MTTF (40 °C) 720 a

### 显示 / 运行

功能显示 否  
 工作电压显示 否

### 机械参数

固定 M12x1  
 安装 齐平  
 密封环, 尺寸 5.3 x 2.4 mm  
 尺寸 Ø 12 x 93 mm  
 抗压强度, 提示 耐油压  
 拧紧力矩 15 Nm ±10 %  
 最大抗压强度 500 bar  
 结构尺寸 M12x1

### 材质

垫圈材料 PTFE  
 外壳材料 不锈钢 (1.4104)  
 感应面, 材料 EP

### 环境条件

EN 60068-2-27, 冲击 半正弦, 30 gn, 11ms  
 EN 60068-2-6, 振动 55 Hz, 振幅1 mm, 3x30 min  
 污染程度 3  
 环境温度 -25...80 °C  
 防护等级 IP68

### 电气参数

余波, 最大 (Ue的百分比) 15 %  
 就绪延迟 $t_v$ , 最大 10 ms  
 工作电压 $U_b$  10~30 VDC  
 应用分类 DC -13  
 开关频率 1000 Hz  
 最大剩余电流 $I_r$  10  $\mu$ A  
 最大无功电流 $I_o$ , 无衰减 1 mA  
 最大无功电流 $I_o$ , 衰减 8 mA  
 最大负载电容, 在 $U_e$ 下 0.5  $\mu$ F  
 最小工作电流 $I_m$  0 mA  
 测量工作电压 $U_e$  DC 24 V  
 测量工作电流 $I_e$  200 mA  
 测量短路电流 100 A  
 测量绝缘电压 $U_i$  75 V DC  
 电压降, 静态, 最大 1.5 V  
 输出电阻 $R_A$  33.0 kOhm + D

耐高压接近开关  
**BES 516-300-S242-S4-D**  
订购代码: BHS002U

**DOMENZI**

电气连接

反极性保护	是
接口	M12x1-公头, 4-针, A-编码
短路保护	是
防止出现混淆	是

范围 / 距离

安全开关距离Sa	1.2 mm
最大重复精度 (Sr的百分比)	5.0 %
温度漂移, 最大 (Sr的百分比)	10 %
真实开关距离Sr	1.5 mm
真实开关距离Sr, 公差	±10 %
迟滞H, 最大 (Sr的百分比)	15.0 %
额定开关距离Sn	1.5 mm

备注

安装说明

在排除了过载后, 传感器将重新生效。

更多有关MTTF或B10d的信息请参见MTTF / B10d证书 所给出的MTTF / B10d数值并非约束性的购买及/或产品寿命承诺; 这些数值只是经验值, 对于产品属性没有约束力。这些数值说明也同样不会延长或以任何形式影响缺陷索赔的时效期限..

输出 / 接口

开关输出端	NPN常开触点 (NO)
-------	--------------

通用性参数

许可/一致性	CE
--------	----

接口说明



接线电路图

